

InnoTech lades op maat!



Design als onderscheidingskenmerk

De buitenzijde van de InnoTech ladezijkant is klassiek verticaal, de zacht verlopende lijnen van de binnenzijde zorgen voor een elegante uitstraling.

Het weinig onderhoud vragende, tweelaags in zilver poedergespoten oppervlak van de ladezijkant zorgt voor krasvastheid en glans.



Makkelijker kan het niet

De montage van de schuiflade gebeurt door eenvoudig de lade op de geleider te plaatsen en deze in te schuiven. Daardoor wordt de lade door middel van 2 snappers met de geleider verbonden.

Voortdurend in topconditie

De Hettich Quadro geleiders staan bekend om hun duurzaamheid en stabiliteit. Door het imposante aantal van 180 stalen kogels op tot 8 loopbanen van staal worden de krachten aan alle zijden opgevangen. Het resultaat: een hoge stabiliteit in verticale en horizontale richting. Gebaseerd op het zelfreinigingsmechanisme van de Quadro worden de vuildeeltjes in de loopbanen van de kogels gewoon uit de weg geruimd. Zo worden de fluweelzachte loopeigenschappen ook op lange termijn gegarandeerd.

De Quadro geleiders zijn natuurlijk in een gedempte (Silent System) of greeploze (P2O) uitvoering te verkrijgen.

Tevens zijn deze geleiders in verschillende belastbaarheden te verkrijgen:

Silent System: 30 kg, 50 kg en 70 kg.

P2O: 30 kg en 50 kg.



Meer comfort

Wijngo Holland BV levert vanaf heden de InnoTech lades op maat.

Het veelzijdig en luxe ladesysteem van Hettich is toepasbaar voor uw keuken of badkamer.

InnoTech lades kunnen op maat gemaakt worden van 200 mm tot 1200 mm breedte.

De 7 standaard dieptes waarmee de geleiders geleverd kunnen worden zijn:

260, 300, 350, 420, 520 en 620 mm.

Uiteraard zijn de geleiders te leveren in een gedempte (Silent System) en greeploze (Push 2 Open) uitvoering.

Doordat u nu de lades op maat gemaakt kunt bestellen houdt u meer tijd over.

U vult enkel het bestelformulier in en 5 werkdagen later worden de lades compleet op maat geleverd.



De verschillende type lades:

Het InnoTech ladesysteem is leverbaar in 3 verschillende hoogtes:



SL - Schuiflade 70 mm hoog
Dieptes van 260 - 620 mm.
Frontbevestiging aan te schroeven of
in te persen.



FL - Frontlade 144 mm hoog met reling
Dieptes van 260 - 620 mm.
Frontbevestiging aan te schroeven of
in te persen.



FL - Frontlade 176 mm hoog met reling
Dieptes van 260 - 620 mm.
Frontbevestiging aan te schroeven of
in te persen.

Tevens is het mogelijk om 2 type binnenlades te bestellen:



BL - Binnenlade 70 mm hoog.
Met aluminium front.
Dieptes van 260 - 620 mm.



BL - Binnenlade 144 mm hoog.
Met aluminium front.
Dieptes van 260 - 620 mm.

Het ladesysteem InnoTech kan worden uitgerust met verschillende type geleiders:



Q30 - Quadro V6 Silent System 30 kg
Q30P - Quadro V6 Push 2 Open 30 kg

Q50 - Quadro V6+ Silent System 50 kg
Q50P - Quadro V6+ Push 2 Open 50 kg

Q70 - Quadro V8 Silent System 70 kg